

## Releasenotes OWB versie 1.7

### OpenWave-DATABASE 3.1.10

**LET OP: Bij deze versie moet iedereen en nieuwe pin unlockcode inbrengen indien 2-factor.**

#### Belangrijkste features in deze release:

- Handleiding voor applicatiebeheerders. <https://doc.open-wave.nl/standaardlist/detail/insert/delete> voor standaardbrontabellen
- Audittrail
- Rechten
- Checklisten
- Groepzaken
- Email naar Bagbeheerder
- StUF Zaak/dms koppeling
- Messagelog

Item	Omschrijving
2957	Bij het maken van een nieuw contactadres kan in de betreffende wizard al aangegeven worden of het locatieadres van de zaak of inrichting moet worden overgenomen in het postadres en/of vestigingsadres van het nieuwe contact.
4037	<p>Bij het detailscherm van de schermkolomdefinitie (beheerportaal) kan met een verversknop links onderin de default-schermindeling die hoort bij de schermidentificer uit OpenWave worden opgehaald. Elk scherm (lijst of detail) heeft een eigen kaart met een eigen scherm-identificer. De scherm-identificer heeft het masker: naam.xml bijvoorbeeld MDDC_geefLegesDetail.xml.</p> <p>Naast de lijst en detailschermen kunnen ook de rapportages hier een nader gespecificeerde lay out hebben. In dat geval is de kolom scherm-identificer leeg, maar de kolom rapport-identificer gevuld (met de dnkey van de betrokken rapportage).</p> <p>De memo-kolom van de kaart wordt met die verversknop overschreven met de oorspronkelijke kolom-informatie (plaats van een kolom, label, type, uitlijning etc).</p> <p>Het programma haalt in eerste instantie de kolominformatie per scherm op uit deze schermkolomdefinitie. Die kan dus afwijken van de default. Als daar echter geen scherm-informatie staat, dan valt het programma terug op de defaultschermindeling.</p>
4049, 4503,4504, 4533	<p><b>Standaardaanroep</b> vanuit tegels voor onderhoud eenvoudige brontabellen. Hiertoe moet de gebruiker beheerrechten hebben.</p> <p>Aanroep bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>getFlexList(StandardList,nil,nil,tbgeowms;dnkey,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow;deleteStandardRow)</i> of</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>getFlexList(StandardList,nil,nil,tbdocumenttype;dnkey,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow;deleteStandardRow) of</i></li> <li>• <i>getFlexList(StandardList,nil,nil,tbaardbesluit;dvcode,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow([dvcode;Geef unieke code;string;30]);deleteStandardRow) of</i></li> <li>• <i>getFlexList(StandardList,nil,nil,vwfrmsoortomgverg;dnkey,nil,nil,nil,insertStandardRow;deleteStandardRow)</i></li> </ul> <p>De vierde paramater is een samenstelling van een tabel- of viewnaam met daarachter de naam van de primary key-kolom. Deze twee gegevens worden gescheiden door een puntkomma.</p> <p>Indien de negende parameter leeg is, dan kan de gebruiker geen nieuwe kaart aanmaken (en/of verwijderen).</p> <p>Indien sec de string InsertStandardRow wordt gedefinieerd in de aanroep dan maakt het programma zonder invoerscherm op grond van defaultwaardes onder water een nieuw kaart en opent daarna het detailscherm.</p> <p>Echter indien er not null constraints zijn in de database op kolommen die geen defaultwaarde hebben dan kan het programma een invoerscherm tonen op grond van kolomnaam, label,type en lengte, die tussen haakjes meegegeven kunnen worden. Tussen de haakjes worden dan de kolommen opgesomd waarvoor een invoerwaarde vereist is. Elke kolom staat tussen brackets en de kolom wordt dan gedefinieerd door kolomnaam, label,type en lengte gescheiden door een puntkomma. Bijvoorbeelds:  <i>insertStandardRow([dvcode;Unieke codering;string;30])</i>  Of  <i>insertStandardRow([dvcode;Unieke codering,string,30][dvomschrijving;Omschrjving;string;200])</i></p> <p>Zie details bij API beschrijving: getStandardList (class Miscellaneous).</p>
4200, 4201,4202, 4201,4209, 4226,4228, 4229,4230	<p><b>Rechtengroepen zijn nu toegankelijk</b> via beheer (omgeving, apv/overig, inrichting, handhaving en algemene rechten).  Aanroep <i>getFlexList(tbrechten)</i>.</p>
4231	<p>Indien Sortering bij tbinitialisatie (configuratie) op kolom dvsectie dan wordt daarbinnen geordend op dvitem.</p>
4232, 4233, 4241, 4322	<p>Indien beheerrechten (&gt;= 99) dan zijn via een nieuwe tegel <b>Audit</b> aanroep: <i>getFlexList(tbaudit)</i> de wijzigingen per kolom per tabel per medewerker per tijdstip te zien, die via de reguliere invoerformulieren en wizards zijn gedaan.</p> <p>Tevens worden de tabelnaam en pointer van de gedelete kaarten genoteerd. (de automatische cascade deletes : databaseserver worden niet opgenomen). Dat wil zeggen dat als een omgevingzaak wordt verwijderd deze terug te vnden is in</p>

	<p>audittrail, maar dat alle automatisch meeverwijderde kaarten uit gerelateerde tabellen (behandelaars, adviezen, processen, cheklisten etcetera) niet in de auditlijst voorkomen.</p> <p>Voor memovelden gedt dat alleen wordt gemeld dat de memo is gewijzigd, maar de wijziging zelf wordt niet overgenomen in tbaudit.</p> <p>Deze lijst wordt gevuld indien de instelling aangevinkt is van Sectie: OWB en Item: AuditTrail.</p> <p>In kolom <i>getal1</i> van deze instelling staat het aantal dagen dat de wijzigingen bewaard moeten blijven. Default is dat 31.</p>
<p>4242, 4718, 4727</p>	<p>Het ingelogd zijn in OpenWave wordt bijgehouden in <b>TbSession</b>. Een unieke session-id wordt bij het inloggen uitgegeven en gebruikt voor overige API-aanroepen.</p> <p>Deze tabel is zichtbaar (behalve de uuid zelf) in de nieuwe tegel Session bij Portal: Beheer onder kolom Medewerkers.</p> <p>Aanroep: <i>getFlexList(StandardList,nil,nil,vwfrmsession;dnkeysession)</i>.</p> <p>De lijst die daarin getoond wordt is per inlogger met de laatste sessie-creatiedatum en het laatste gebruik van die sessie.</p> <p>De sessies worden automatisch opgeschoond met de instellingen in tbinitialisatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>DvSectie</i> = 'Sessie' en <i>DvItem</i> = 'MaxUurSindsCreatie'. In de kolom <i>dfgetal1</i> staat het aantal. Indien deze instelling niet bestaat is de defaultwaarde 144</li> <li>• <i>DvSectie</i> = 'Sessie' en <i>DvItem</i> = 'MaxUurSindsAanroep'. In de kolom <i>dfgetal1</i> staat het aantal. Indien deze instelling niet bestaat is de defaultwaarde 12</li> </ul> <p>Als gevolg van een gewijzigde cookie moeten na het updaten de medewerkers die met 2 factor identificatie inloggen eenmalig opnieuw een unlock pincode opgeven per device/browser.</p> <p>Onder het detailscherm van de laatst gebruikte sessie is een overzicht van de aangemaakte (nog bestaande) sessies van dezelfde inogger met herkomst - ip-nummer.</p>
<p>4236,4238, 4243,4247, 4248 4257, 4258,4259, 4260, 4262,4291, 4294,4295, 4297,4299, 4302, 4303</p>	<p>Indien beheerrechten (<math>\geq 99</math>) dan zijn via een nieuwe tegel <b>Checklijsten</b> aanroep: <i>getFlexList(tbchecklistnaam)</i> checklijsten te definiëren die gebruikt kunnen worden bij processen (als proces maar ook per stap), inspecties, contactadressen.</p> <p>Checklisten gekoppeld aan termijnbewakingstappen en/of procedures kijken naar de rechten van de procedures.</p> <p>Checklisten gekoppeld aan inspecties kijken naar de rechten van de inspecties en checklisten gekoppeld aan contactadressen kijken naar de rechten van de contactadressen (nog niet operationeel in deze browserversie).</p>

	<p>De checklisten zijn alleen in lijstvorm te zien. Ze hebben geen eigen detailscherm. In de lijst kan met een dropdownlist per regel de status worden gewijzigd van Nnb naar OK of Niet OK. Timestamp en Medewerker worden daarbij automatisch opgeslagen.</p> <p>In de zaakportalen van omgeving, handhaving en APV/overig is een tegel opgenomen die doorverwijst naar de checklis-titels behorende bij procedures van die zaak (de items die gekoppeld zijn aan specifiek processtap zijn alleen via het detailscherm van die processtap te zien). Zie ook item 4339.</p> <p>Aanroep: <i>getFlexList(tbchkitwerk,tbomgvergunning,{id},A,W)</i></p> <p>Indien een proces wordt verwijderd worden ook de checklist-items mee verwijderd.</p> <p>LET OP: indien eenzelfde proces twee of meer keer is opgenomen bij een zaak, en er wordt één proces daarvan verwijderd, dan worden alle checklisten (dus ook van de dubbele processen) mee verwijderd.</p> <p>Ook vanuit het procescherm met afvinkstappen is linksonder een knop bijgekomen: het blauwe vinkje. Deze knop is alleen zichtbaar indien er checklistitems zijn bij de processen van die zaak. Het knopje opent een lijst van de items van één checklist. Zonodig komt er eerst met een doorkiesscherm.</p>
4293	<p>Ten onrechte kon een procedure met een lager volgnummer dan de eerste bestaande procedure worden ingevoegd, waarmee alle termijnen in het honderd liepen. Opgelost. Het lijstje van in te voegen procedures wordt nu zo samengesteld dat het niet fout kan gaan.</p>
4305	<p>Wanneer handmatig in de adresbalk de url voor een zaakportaal wordt gewijzigd, houdt het programma qua rechten nu ook rekening met de kolom dvalleengemeentes van de medewerkerskaart van de inlogger.</p>
4311, 4315, 4317	<p>geefZakenlijst uitgebreid met mogelijkheid om de leden van een groepvergunning te zien.</p> <p><b>Tegels bij zakenportals omgeving, handhaving en apv/overig toegevoegd met opschrift 'Verbonden aan groep'</b></p> <p>Aanroep: <i>getFlexList(zakenlijst,nevenzaken,{id},,W)</i>  <i>getFlexList(zakenlijst,nevenzaken,{id},,H)</i>  <i>getFlexList(zakenlijst,nevenzaken,{id},,O)</i></p> <p>In de lijst met leden van de groep is linksonder of de insertknop of de deletknop zichtbaar. Indien een zaak reeds lid is van een groep is alleen de delete-knop enabled. De zaak kan hiermee uit de groep worden verwijderd. Indien na verwijdering er geen enkel lid meer in de groep is, dan wordt vanzelf de gehele groep verwijderd.</p> <p>Indien de zaak nog niet lid is van een groep dan is de insert-knop</p>

	enabled. Hiermee kan de zaak aan een bestaande of aan een nieuwe groep worden gekoppeld.
4313	<p><b>Beheerstabellen tbgroepvergunning en tbdocumenttype</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegels Zaakgroepen en Documenttypen.</p> <p>Aanroep:  <i>getFlexList(StandardList,nil,nil,tbgroepvergunning;dnkey,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow;deleteStandardRow)</i> .</p> <p>en  <i>getFlexList(StandardList,nil,nil,tbdocumenttype;dnkey,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow;deleteStandardRow)</i> .</p>
4319	<p><b>Beheerstabel tb33gemeente</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Gemeentes met daarin toegevoegd gemeentegebonden instellingen.</p> <p>Aanroep:  <i>getFlexList(StandardList,nil,nil,tb33gemeente;dnkey,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow;deleteStandardRow)</i> .</p>
4323	<b>Zoeken in medewerkerlijst</b> is nu mogelijk
4330	<p>Algemeen <b>Adresboek</b> (alle kaarten uit tbcontactadressen) nu benaderbaar via tegel op hoofdportaal. De tegel is in de updatescript aangemaakt onder kolom Diversen en toegekend aan medewerkers met adreskijkrechten.</p> <p>Aanroep: <i>getFlexList(tbcontactadressen)</i>.</p>
4315, 4317,4359	<p>Op de zakenportals omgeving, apv/overig en handhaving is nu onder de kolom Overig een tegel '<b>Verbonden aan groep</b>' toegevoegd. De tegel laat een lijst zien van zaken (door de modules heen) die met elkaar verbonden zijn.</p> <p>Aanroep: <i>getFlexList(zakenlijst,nevenzaken,{id},,H)</i>  Waarbij de laatste parameter een W(omgeving), H(anhaving) of O (verig) kan zijn.</p> <p>Met de insertknop kan de zaak toegevoegd worden aan een bestaande groep of aan een nieuwe groep. Een groep wordt gedefinieerd door een aanmaakdatum en een naam. Een zaak kan ook weer met de deleteknop van een groep worden losgemaakt.</p> <p>De applicatiebeheerder heeft een eigen ingang om groepen te beheren (zie item 4313).</p> <p>In de lijsten met openstaande omgevingszaken, apv/overig en handhavingen is een kolom toegevoegd die met het ketenicoontje aangeeft of de zaak verbonden is aan een groep (conform #zi: de zaken per straat).</p>
4318	<b>Documentsjablonen kunnen nu gekoppeld worden aan gemeente.</b>

	<p>Bij het sjabloon kan de kolom 'Alleen gemeentes' worden gevuld met een reeks gemeente-ids gescheiden door puntkomma bijv 0222; 0248;</p> <p>Het sjabloon is in dit voorbeeld bij het creeren van een document alleen zichtbaar indien de locatie van de zaak ofwel in gemeente Doetinchem ligt of in gemeente Hengelo.</p> <p>Wanneer de kolom 'Alleen gemeentes' leeg is, dan wordt bij het creeren van een document geen rekening gehouden met de lactie van de zaak.</p>
4329, 4497	<p><b>Zoeken in openstaande omgevingzaken en handhaving</b> is nu mogelijk</p>
4338, 4341,4374, 4375,4449	<p><b>Email naar BAGbeheerder</b></p> <p>Indien aan een aantal voorwaarden is voldaan dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• is op het detailscherm van een omgevingzaak achter de kolom 'Initieel BAG' - mits niet gevuld - een wizardknop zichtbaar waarmee de BAGbeheerder met een email verwittigd kan worden.</li> <li>• wordt bij het verlenen of intrekken van een omgevingzaak automatisch een mail gestuurd naar de BAGbeheerder (en de kolom Email Bagbeheerder in blok Afgehandeld gevuld)</li> <li>• zijn bij de activiteiten/onderdelen van een omgevingszaak die een bouwcomponent hebben achter start-en gereedmelddatums - mits niet gevuld - ook wizardknoppen zichtbaar teneinde de BAGbeheerder met een mail te informeren.</li> </ul> <p>Voor de drie situaties gelden de volgende gezamenlijke voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de gebruiker moet wijzigrechten hebben (bij initieel BAG: wijzigrecht op basiskaart en bij gereed/start: wijzigrecht op onderdeel)</li> <li>• De soortzaak moet een reguliere of uitgebreide procedure, sloopmelding of calamiteit zijn. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Voor een reguliere of uitgebreide procedure moet bij de soortomgevingzaak de kolom soort procedure de waarde R of U hebben.</li> <li>○ Voor een sloopmelding moet de primary key van de soortomgevingzaak gelijk zijn aan de <i>getal2</i> van de instelling Sectie: <i>Koppeling OLO</i> en Item: <i>MeldingOnderdeelSlopen</i>.</li> <li>○ Voor een calamiteit moet de primary key van de soortomgevingzaak gelijk zijn aan de <i>getal2</i> van de instelling Sectie <i>EmailNaarBagBeheerder</i> en Item: <i>Calamiteitenmelding</i>.</li> </ul> </li> <li>• Bij minimaal één van de activiteiten/onderdelen moeten</li> </ul>

	<p>werkzaamheden van toepassing zijn (een bouwcomponent hebben). Dat wil zeggen dat in de codetabel soortenactiviteiten het vakje werkzaamhedenvantoeppassing aangevinkt moet zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De BAGbeheerder van de betrokken gemeente moet een emailadres hebben. In de gemeentetabel kan per gemeente dat emailadres ingevuld worden. Het programma bepaalt de gemeente door het locatieadres van de omgevingzaak.</li> </ul> <p>Bij het uitvoeren na het indrukken van de knop (of bij het verlenen of intrekken van een vergunning) volgt nog een aantal controles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In tbinitialisatie <i>Sectie = Web.mail</i> en <i>item = debug</i>. Het aanvinkvakje.</li> <li>• In tbinitialisatie <i>Sectie = Web.mail</i> en <i>item = mime.address.strict</i> . De kolom <i>logic</i> staat hier aan of uit (default aan)</li> <li>• in tbinitialisatie <i>Sectie = Web.mail</i> en <i>item = smtp.authentication</i>. De kolom <i>logic</i> staat hier aan of uit. (default aan).</li> <li>• In tbinitialisatie <i>Sectie = Web.mail</i> en <i>item = transport.protocol</i> . <ul style="list-style-type: none"> <li>○ De kolom <i>tekst</i> moet de waarde <i>smtp</i> hebben</li> <li>○ De kolom <i>getal1</i> is de mail.smtp.port van de mailserver (meestal 25)</li> <li>○ De kolom <i>logic</i> moet aan staan!!!</li> <li>○ De kolom <i>info</i> bestaat indien <b>smtp.authentication</b> uit staat alleen uit the host name of the mail en als die aan staat uit de volgende onderdelen gescheiden door een dubbele punt: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ The host name of the mail</li> <li>○ the authentication method</li> <li>○ the authentication realm (for digest md5)</li> <li>○ the authentication username</li> <li>○ the <u>encrypted</u> (rem-encryptie) authentication password</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Verder moet de hyperlink naar het betreffende zaakportaal scherm worden opgehaald: de kolom <i>dvinfo</i> van tbinitialisatie waar <i>dvsectie = 'Adviezen'</i> and <i>dvitem = 'StandaardEmailTekstBody'</i>. Daar staat bijvoorbeeld:  '<a href="https://open-wave.odijmond.nl/%deeplink%">https://open-wave.odijmond.nl/%deeplink%</a>'  Het programma zal %deeplink% automatisch vervangen met '#omgevingdetail/' + primary key van de betrokken omgevingzaak</p>
4339	<p>Portaltiles zijn uitgebreid met een kolom (dvquery) waarin met een sql-statement bepaald kan worden of de tegel zichtbaar is of niet. De uitkomst van het sql-statement moet een integer zijn. Indien 0 dan niet zichtbaar. In de query kan de variabele {id} of {inlogger} opgenomen zijn. {id} wordt vervangen door key uit de adresbalk bij een zaakportaal (dus bijv. de 3641 uit : <a href="https://demo1.open-wave.nl/#omgevingdetail/3641">https://demo1.open-wave.nl/#omgevingdetail/3641</a>) en</p>

	{inlogger} door tbmedewerkers.dvcode van de ingelogde persoon. Toepassing in OpenWave is de (nieuwe) tegel 'proces checklijsten' bij omgevingzaken, handhavingen en apv/overig. Deze tegel opent een lijst van checklijstitems die verbonden zijn aan de procedures bij die zaak. Zijn er geen checklijsten gekoppeld aan procedures, dan is ook deze tegel niet zichtbaar.
4360	In tegelopschrift (query) van onderdelen bij het omgevingsportaal zat in de Postgresversie een omissie, waardoor onderdelen met een lege werkzaamheid niet werden getoond. Zo ook bij Inrichtingen en de tegel luchtemissies. Opgelost.
4361, 4364	<b>Email aan adviesinstantie. Nwe variabele %zaaknaam%</b> Onderwerp en body van de email (de kolom tekst van de instellingen: <i>Sectie: Adviezen en Item: StandaardEmailTekstAanhef</i> en de kolommen tekst en info van <i>Sectie: Adviezen en Item: StandaardEmailTekstBody</i> ) kunnen gevuld zijn met variabelen die het programma op het moment van verzenden vervangt door de juiste waarden van de zaak/advies. Aan die variabelen is de <b>%zaaknaam%</b> toegevoegd die gevuld wordt met de zaakomschrijving (aanvraagnaam bij Omgevingzaak en aardwerkzaamheden+object bij APV/Overig en bouwwerk bij Handhaving). Alle variabelen nog eens op een rijtje: <ul style="list-style-type: none"> <li>%omschrijving% wordt gevuld worden met de omschrijving van het advies</li> <li>%zaaknaam% met de zaakomschrijving</li> <li>%module% met 'omgevingszaak', 'apv/overige zaak' of handhavingszaak</li> <li>%soortvergunning% met Zaaktype</li> <li>%zaakcode% met Wavezaakcode</li> <li>%lokatie% met locatieadres</li> <li>%olonummer% met Olonummer</li> <li>%deeplink% met de hyperlink naar de zaak.</li> </ul>
4368	De hints bij schermknoppen werden niet altijd getoond. Opgelost.
4376, 4377	Op het detailscherm van de medewerker (beheer) is linksonder een wizardknop toegevoegd waarmee tegels toegekend kunnen worden. Dus vanuit de tegel (portal) ken je die tegel toe aan een of meer medewerkers en vanuit de medewerker ken je een of meer tegels toe aan die medewerker.
4381	Indien in een rechtengroep het recht tbrechten.dlaispubliekgroep aangevinkt is, dan kunnen leden van die groep op het lijst -en detailscherm van een <b>contactadres alleen de niet privacy gevoelige</b> kolommen zien (adressen, identificatienummers e.d. zijn daar uitgehaald).
	Bij het overzicht van ontheffingen per inrichting werd de kolom rubriek niet gevuld. Opgelost.
4397, 4414, 4514,	Op de detailkaart van een zaak (omgeving, handhaving, apv/overig) of van een advies of een inspectie of een inrichting is achter de kolom zaak/dms nummer: dms lange zaakcode een knop

<p>4515, 4516,4517, 4779</p>	<p>zichtbaar waarmee een zaak vanuit OpenWave in het externe zaaksysteem kan worden aangemaakt. Dat gebeurt met <b>StUF Zaak/dms koppeling</b> (genereerZaakidentificatie_Di02 en creeerZaak_Lk01).</p> <p>De knop is alleen zichtbaar indien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De gebruiker wijzigrechten heeft</li> <li>• De (onderliggende) zaak niet is geblokkeerd .Voor de inspecties geldt echter hetvolgende <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Indien de instelling <i>sectie: InspectieMilieu en Item: NietBlokkerenMetHoofdzaak aangevinkt</i> is EN ddcontrole is leeg dan geen blokkering</li> <li>○ Indien de instelling <i>sectie: InspectieMilieu en Item: NietBlokkerenMetHoofdzaak niet aangevinkt</i> is of niet bestaat, dan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ als de inspectie bij een zaak hoort dan moet ddblokkering van die zaak leeg zijn.</li> <li>▪ als de inspectie bij een inrichting hoort dan moet ddcontrole leeg zijn</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• De gebruiker het aparte recht heeft om externe zaakcodes te wijzigen (bijvoorbeeld tbomgrechten.dlbomgsnelins)</li> <li>• De instelling d1logic van dvsectie 'Koppeling Zaak' dvitem 'Methode' en dvstring 'StUF-ZAKEN 310' staat aangevinkt</li> <li>• Bij de soortzaak moet aangegeven staan dat de soort gekoppeld is een zaaktype uit het Zaak/DMS. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Voor de basiszaken is dat geregeld is de tabellen tbsoortomgverg, tbsoorthhzaak en tbsoortovzaak. Daar staat de eigenschap naardms aangevinkt EN heeft de kolom DMSzaaktype een waarde.</li> <li>○ Voor adviezen moet gelden: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de instelling <i>sectie = Adviezen item = AdviesIsZaak moet aangevinkt</i> staan.</li> <li>▪ DMSZaaktype = Kolom <i>Tekst</i> van de instelling <i>sectie = Koppeling ZAAK en item = ZaaktypeAdvies</i> en deze instelling moet aangevinkt zijn</li> </ul> </li> <li>○ Voor inspecties geldt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bij de instelling <i>sectie = Koppeling ZAAK en item = ZaakTypeInspectieTraject</i> moet de moduleletter ontbreken in de kolom <i>info</i> (<i>indien alleen inspectietrajecten direct gekoppeld aan een inrichtng een eigen zaak zijn in het externe zaaksysteem dan heeft de kolom info dus de waarde 'BCEHIOW' :alle modules worden opgesomd behalve de letter V van de inrichtingen</i>)</li> <li>▪ DMSZaaktype = Kolom <i>Tekst</i> van de instelling <i>sectie = Koppeling ZAAK en dvitem = ZaaktypeInspectietraject</i> en deze instelling moet aangevinkt zijn</li> <li>○ Voor Inrichtingen geldt dat kolom dvtekst van de instelling <i>sectie = Koppeling ZAAK en item = ZaaktypeInrichting</i> een gevulde waarde moet hebben</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
--------------------------------------	--

en aangevinkt staat

- De zaak heeft een aanvrager (zie verderop bij initiator).
- De kolom 'dms lange zaakcode' (dvintzaakcode) is leeg.

Bij het uitvoeren na het indrukken van de knop volgt nog een aantal controles. In tinitialisatie moeten bij sectie '*Koppeling ZAAK*' en item:

- *Ontvangstadres\_VrijeBerichten* de kolom tekst gevuld zijn met het endpoint voor genereerZaakidentificatie\_Di02
- *HTTPSoapAction\_genereerZaakIdentificatie\_Di02* de kolom tekst gevuld zijn met de waarde:  
'http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/genereerZaakIdentificatie\_Di02'
- *Ontvangstadres\_Asynchroon* de kolom tekst gevuld zijn met het endpoint voor creeerZaak\_Lk01
- *HTTPSoapAction\_creeerZaak\_Lk01* de kolom tekst gevuld zijn met de waarde:  
'http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/creeerZaak\_Lk01'
- *Zender\_Applicatie* met bijv. 'OpenWave' (even afstemmen met de ontvangende partij)
- *Zender\_Organisatie* met bijv. het OIN-nummer van de zendende organisatie (even afstemmen)
- *Ontvanger\_Applicatie* met naam van ontvangende applicatie (even afstemmen)
- *Ontvanger\_Organisatie* met naam van ontvangende organisatie (even afstemmen)
- (Ook ontvanger\_Administratie, Ontvanger\_Gebruiker, Zender\_Administratie en Zender\_Gebruiker mogen desnoods gedefinieerd worden )

Het programma kijkt naar de kolommen handelsnaam en/of bedrijfsnaam van de aanvrager. Indien (een van) beide gevuld dan wordt ofwel een blok heeftAlsInitiator (NNP:Niet Natuurlijk Persoon) danwel een blok heeftAlsInitiator (VES: Vestiging) aangemaakt. Bij een lege bedrijfs/handelsnaam wordt een blok heeftAlsInitiator (NPS: Natuurlijk Persoon) aangemaakt.

Een blok heeftAlsInitiator (VES) wordt in dit verband aangemaakt indien het vestigingsnummer gevuld is EN de instelling *Sectie: Koppeling ZAAK, Item: VESalsInitGem* aangevinkt staat.

Indien een blok heeftAlsInitiator (NNP) wordt aangemaakt kijkt het programma ook nog naar de instelling *Sectie: Koppeling ZAAK, Item: UitgaandnnpidVestiging*. Als deze instelling aangevinkt staat dan wordt de tag nnpId gevuld met het vestigingsnummer danwel het KVKnummer (in zoverre gevuld).

Hetgeen hierboven is beschreven voor de initiator geldt ook voor de gemachtigde

Voor de blokken initiator en gemachtigde kijkt het programma naar de contactpersonen met de rol AVR en GEM. Alleen als het gaat om het aanmelden van zaak vanuit Adviezen of Handhavingen of Inspecties of een Inrichting dan is er geen gemachtigde. In OpenWave wordt er bij deze zaken ook geen aanvrager opgegeven, want dat is altijd de organisatie zelf. Daarom kijkt het programma voor de initiatorgegevens naar de instelling bij *getal1* van *Sectie = 'Koppeling Zaak'* en *item = 'Zender\_Organisatie'*. De gevonden waarde verwijst naar een dnkey uit tbcontactadressen alwaar geacht wordt dat de gegevens van de organisatie staan van de OpenWave-gebruiker.

Ook de verantwoordelijke (de actieve behandelaar bij omgeving, handhaving of apv/overig; de adviesverantwoordelijke bij een advies of de hoofdinspecteur bij een inspectie) kan meegegeven worden in het zaakbericht indien de instelling aangevinkt is van *sectie 'Koppeling ZAAK'* en *item 'BehandelaarDoorgeven'* Alleen wanneer een zaak wordt aangemaakt vanuit de inrichting zelf is dit mogelijk.

Als Status wordt de vertaling van de status 'InBehandeling' doorgegeven. Voor de vertaling kijkt het programma in de tabel tbzaakstatus (beheer) naar de kolommen extcode en extomschrijving bij de kaart met Wavecode = 'StatusInBehandeling'. Statusvolgnummer is altijd 1.

In het blok kenmerk wordt het variabele deel van de url die hoort bij het zaakportaal opgenomen bijv #omgevingdetail/7766. Met het vaste deel bijv 'https://org.open-wave.nl/' kan het externe zaakstelsel een deeplink construeren naar de zaakpagina in OpenWave.

**De zaak kan ook automatisch worden aangemaakt als gevolg van de insertknop op portaal zaken/inrichtingen.**

Dit is het geval indien:

- omgevingszaak EN de instelling Koppeling ZAAK Item:AutoZaakDmsOmgeving is aangevinkt.
- handhavingzaak EN de instelling Koppeling ZAAK Item: AutoZaakDmsHandhaving is aangevinkt
- apvoverigzaak EN de instelling Koppeling ZAAK Item: AutoZaakDmsApvOverg is aangevinkt

Daarbij kijkt het programma verder naar de hierboven eerder opgesomde instellingen

**De zaak kan ook automatisch worden aangemaakt als gevolg van verwerking van en OLObericht.**

Dit is het geval indien:

Sectie: Koppeling OLO en Item: AanmakenZaakmetZaak/dms aangevinkt is.

En - aangezien dit proces buiten elke medewerker omloopt - er een user is aangemaakt in tbmedewerkers die

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- toegang heeft tot de browserversie EN</li> <li>- passworddatum verloop nooit aangevinkt is EN</li> <li>- de kolom 2-factor authenticaton opheffen aangevinkt is. EN</li> <li>- de user lid is van een rechtengroep die minimaal bij de omgevingzaken het recht 'Wijzigen externe zaaknummers inclusief OLOnr 'aangevinkt heeft. (ALLE overige rechten mogen uitgevinkt zijn).</li> </ul> <p>Verder moet gedefinieerd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Het endpoint voor de API wizard MaakZaakInZaaksysteem in de kolom tekst van instelling sectie:Koppeling OLO item EndpointClassWizard bijv 'https://192.168.85.166:9443/services/nl.rem.openwave.published.Wizard.nl.rem.openwave.published.WizardHttpsSoap11Endpoint/';</li> <li>- EN Het endpoint voor de API getAuthorisation gedefinieerd is in de kolom tekst van instelling sectie:Koppeling OLO item EndpointClassMedewerker bijv https://192.168.85.166:9443/services/nl.rem.openwave.published.Medewerker.nl.rem.openwave.published.MedewerkerHttpsSoap11Endpoint/';</li> <li>- EN de user/pass waarmee getAuthorisation (bovenvermelde extra medewerker) aangeroepen wordt moeten .(plain) gedefinieerd zijn in de kolommen tekst van de instellingen sectie: logon item: ExternOLOLogin en sectie: logon item: ExternOLOpass</li> </ul> <p>Daarbij kijkt het programma verder naar de hierboven eerder opgesomde instellingen</p>
4398,4389, 4425	<p>In een aantal gevallen zijn kolommen binnen een lijst muteerbaar (afvinkvakje bij processtappen en de resultaatdropdownkolom bij checklijsten en factoren bij besturingsmodel (beheer).</p> <p>Og een kolom muteerbaar is in een lijst is nu goed zichtbaar gemaakt met een afwijkende layout: de cellen binnen de kolom zijn extra omkaderd en wanneer de focus op een dergelijke cel staat dan is een extra blauwe kadering zichtbaar.</p>
4399	<p>De editkolommen in een detailscherm van type float, integer en string kunnen nu voorzien worden van pretext en posttext die uitlijnen onder het label i.p.v. ervoor of erna (voorbeeld: euroteken + bedrag in detalscherm van leges)</p>
4403	<p>Inrichtngen uitgebreid met nieuw recht om de externe zaakcode (DMS/lange zaakcode) te wijzigen (dlbmilindrms)</p>
4406	<p>De bestandsnamen van te uploaden files kunnen nu 500 tekens groot zijn (was 200).</p>
4415	<p>De mededeling indien probleem met synchroniseren BAG bij Locaties was niet goed leesbaar. Opgelost.</p>
	<p>In plaats van de term accountmanager wordt nu zaakverantwoordelijke gebruikt in de detailschermen van apv.Overg en omgeving. De namen worden nu met voorletters en tussenvoegsel weergegeven (geldt ook voor verantwoordelijke inspecteur en juridisch verantwoordelijke bij handhaving)</p>

4420	Tekst op tabbladen van de powerportals was veranderd van tekst naar identifier. Is weer teruggedraaid.
4421	De positionering van het dropdownmenu rechtsboven in een detailvenster bij het kleiner maken van het browservenster gaf problemen. Opgeost.
4426	Gedisable-de icoontjes linksonder in een lijst werden verdubbeld nadat vanuit die lijst een detailscherm werd aangeroepen. Opgelost.
4430	Bij het verwijderen van een contactpersoon vanuit een zaak of inrichting werd geen tussenvraag gesteld. Nu wel. Feitelijk wordt niet de contactpersoon verwijderd, maar slechts de link (rol) naar een contactpersoon.
4434	Zaaktype nu zichtbaar in header van zaakportaal
4447, 4468	<p>Fase 2 . <b>Hyperlink</b> vanuit zaakportalen nu naast omgeving <b>ook voor apv/overig en handhavingen en inrichtingen en inspecties</b> definieerbaar.</p> <p>Het programma construeert de hyperlink met de de kolom string van de instelling  <i>Sectie: ExterneLink</i>  <i>Item: Omgeving of ApvOverig of Handhaving of Inrichting of Inspecties</i>  De kolom <i>logic</i> moet ook aangevinkt zijn</p> <p>Indien deze instelling bestaat En de inlogger heeft het bijbehorende recht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>tbomgrechten.dlbomghlink</i> (mag hyperlink starten vanuit #omgevingdetail)</li> <li>• <i>tbhhrechten.dlbhahhlink</i> (mag hyperlink starten vanuit #handhavingdetail)</li> <li>• <i>tbmilrechten.dlbmilhlink</i> (mag hyperlink starten vanuit #inrichtingdetail)</li> <li>• <i>tbovrechten.dlbovvhlink</i> (mag hyperlink starten vanuit #apvoverigdetail)</li> </ul> <p>dan zal in de rechtsbovenhoek van het zaakportaal van een zaak een nieuwe knop zichtbaar zijn die de link activeert, waarbij de variabelen uit de gedefinieerde link zijn vervangen met de waarden van de betreffende omgevingzaak.  Voor inspecties geldt dat de knop op het detailscherm linksonder zichtbaar wordt.</p> <p>Die variabelen die gebruikt kunnen worden in de constructie van de hyperlink zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>%zaakjaar%</i> wordt vervangen met het jaar (yyyy) van de aanvraagdatum (niet bij inrichtingen)</li> <li>• <i>%zaakjaarmaand%</i> met met de jaarmaand (yyyymm) van de aanvraagdatum (niet bij inrichtingen)</li> <li>• <i>%zaaknr%</i> met de OpenWave zaakcode of inrichtingsnummer</li> <li>• <i>%dmsnr%</i> met het externe zaaknummer (dvintzaakcode)</li> </ul>

	<p><i>%postcode%</i> met de postcode van het lokateadres (niet bij inspecties)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>%huisnummer%</i> met het huisnr/letter/toevoeging van het lokatieadres (niet bij inspecties)</li> </ul> <p>Voorbeeld (gebaseerd op een alfresco-map):  De instelling  <a href="https://docs.ecm2.nl/share/page/repository#filter=path%7C%2FOpenWave%2FOmgeving%2F%zaakjaar%%2F%zaaknr%&amp;page=1">https://docs.ecm2.nl/share/page/repository#filter=path%7C%2FOpenWave%2FOmgeving%2F%zaakjaar%%2F%zaaknr%&amp;page=1</a>  wordt bij het uitvoeren van de link bijvoorbeeld omgezet in:  <a href="https://docs.ecm2.nl/share/page/repository#filter=path%7C%2FOpenWave%2FOmgeving%2F2016%2F2015W0074&amp;page=1">https://docs.ecm2.nl/share/page/repository#filter=path%7C%2FOpenWave%2FOmgeving%2F2016%2F2015W0074&amp;page=1</a></p> <p>Indien Internet Explorer EN binnen bereik EN open-wave.nl is bij Internetopties/beveiliging aangewezen als betrouwbaar , dan kan ook naar een plek op het filesysteem worden verwezen. De constructe in de instelling moet dan iets dergelijks zijn als:  file:///OXYGEN/Organisatie/Wave//%zaakjaar%/%zaaknr%  LET OP: na file volgende 4 slashes.</p>
4451, 4452	<p><b>Beheerstabel tbzaakstatus</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Zaakstatus met daarin de vertalingen van wavezaakstatusen naar de staussen van het externe zaaksysteem  <i>Aanroep: getFlexList(StandardList,nil,nil,tbzaakstatus;dnkey).</i></p> <p>De tabel is al gevuld met de statussen: StatusInBehandeling, StatusGeblokkeerd, StatusAfgesloten, StatusVervallen, StatusIngetrokken. Er kunnen geen kaarten worden verwijderd of aangemaakt.</p>
4458, 4459	<p>Een <b>statuswijziging</b> bij een zaak die al gekoppeld is aan het externe zaaksysteem wordt automatisch doorgegeven met <b>StUF Zaak/dms koppeling</b> (actualiseerZaak_Lk01) . Bij succes worden de (nieuwe) kolommen ddstatus_lk01 en dvstatus_lk01 gevuld met de systeemdatum en de statuscode die aan het externe zaaksysteem is doorgegeven.</p> <p>Een statuswijziging bij een omgeving-, apvoverige of handhavingzaak wordt getriggerd door het vullen/leegmaken van de afhandeldatum of ingetrokkendatum en - in het geval dat er onderscheid is tussen afsluiten en blokkeren - ook door het vullen van de blokkeerdatum.</p> <p>Een statuswijziging bij een inrichting wordt getriggerd door het vullen/leegmaken van de blokkeerdatum.</p> <p>Een statuswijziging bij een inspectie wordt getriggerd door het vullen/leegmaken van de controledatum.</p> <p>Er wordt onderscheid gemaakt tussen afsluiten en blokkeren indien de kaart uit tbzaakStatus (beheertabel) met de wavestatuscode</p>

	<p>'StatusGeblokkeerd' een vertaling heeft in de kolom 'codering van status in extern zaaksysteem' (dvextcode). Als die leeg is dan is er geen onderscheid en is het blokkeren geen trigger bij omgevingzaak, apv/overig en handhaving.</p> <p>Bij het afsluiten omgeving/apvoverig of handhaving en er is geen onderscheid (geen aparte blokkeerstatus) dan wordt de StatusAfgesloten gebruikt en wordt de einddatum in het zaakbericht gevuld en wordt de resultaatomschrijving gevuld met de waarde van kolom dmsaardbesluit van de tabel tbaardbesluit (bij handhaving: tbhandhafronding).</p> <p>Bij het afsluiten van omgeving/apvoverig of handhaving en er is wel onderscheid (dus een aparte blokkeerstatus) dan wordt ook de StatusAfgesloten gebruikt maar blijven einddatum en resultaatomschrijving leeg in het zaakbericht: de zaak blijft daarmee open staan in het externe zaaksysteem.</p> <p>Bij het intrekken van omgeving of apvoverig en er is geen onderscheid (geen aparte blokkeerstatus) dan wordt de StatusIngetrokken gebruikt en wordt de einddatum in het zaakbericht gevuld en wordt de resultaatomschrijving gevuld met de waarde van kolom dvresultaatoms van de kaart in TbZaakStatus.</p> <p>Bij het intrekken van omgeving of apvoverig en er is wel onderscheid (dus een aparte blokkeerstatus) dan wordt ook de StatusIngetrokken gebruikt maar blijven einddatum en resultaatomschrijving leeg in het zaakbericht.</p> <p>Bij het vullen van de blokkeerdatum bij omgeving/apvoverig of handhaving en er is geen onderscheid (geen aparte blokkeerstatus) dan wordt er niets verzonden..</p> <p>Bij het vullen van de blokkeerdatum bij omgeving/apvoverig of handhaving en er is wel onderscheid (dus een aparte blokkeerstatus) dan wordt de StatusGeblokkeerd gebruikt en wordt de einddatum in het zaakbericht gevuld en wordt de resultaatomschrijving gevuld met de waarde van kolom dmsaardbesluit van de tabel tbaardbesluit (bij handhaving: tbhandhafronding).</p> <p>Bij het vullend van de controledatum bij een inspectie en er is geen onderscheid (geen aparte blokkeerstatus) dan wordt de StatusAfgesloten gebruikt en wordt de einddatum in het zaakbericht gevuld en wordt de resultaatomschrijving gevuld met de waarde van kolom dmsaardbesluit van de tabel tbinspresultaat.</p> <p>Bij het vullend van de controledatum bij een inspectie en er is wel</p>
--	---

onderscheid (dus een aparte blokkeerstatus) dan wordt de StatusGeblokkeerd gebruikt en wordt de einddatum in het zaakbericht gevuld en wordt de resultaatomschrijving gevuld met de waarde van kolom dmsaardbesluit van de tabel tbinspresultaat.

Bij het vullend van de blokkeerdatum bij een inrichting en er is geen onderscheid (geen aparte blokkeerstatus) dan wordt de StatusAfgesloten gebruikt en wordt de einddatum in het zaakbericht gevuld en wordt de resultaatomschrijving gevuld met de waarde van kolom dvresultaatoms van de kaart in TbZaakStatus.

Bij het vullend van de controledatum bij een inrichting en er is wel onderscheid (dus een aparte blokkeerstatus) dan wordt de StatusGeblokkeerd gebruikt en wordt de einddatum in het zaakbericht gevuld en wordt de resultaatomschrijving gevuld met de waarde van kolom dvresultaatoms van de kaart in TbZaakStatus.

Bij het leegmaken van bovenstaande triggerdatums wordt de status 'StatusInBehandeling' doorgegeven en worden einddatum en resultaatomschrijving leeg doorgegeven. Het is niet zeker of het zaakstelsel dit accepteert omdat mogelijk al eerder een einddatum is doorgegeven, waarmee het externe zaakstelsel hn zaak blokkeert.

Voorts wordt de wijziging alleen doorgegeven indien:

- De zaak een gevulde zaakidentificer heeft: (dvintzaakcode)
- De instelling d1logic van dvsectie 'Koppeling Zaak' dvitem 'Methode' en dvstring 'StUF-ZAKEN 310' staat aangevinkt
- De gebruiker wijzigrechten heeft.
- De nieuwe status ongelijk is aan de oude. Indien gelijk (bijv. indien een bestaande gevulde ingetrokken datum met een dag wordt verhoogd, dan gaat de trigger af, maar de status wijzigt niet: deze blijft ingetrokken) .

In tbinitialisatie moeten bij sectie '*Koppeling ZAAK*' en item:

- *Ontvangstadres\_Asynchroon* de kolom tekst gevuld zijn met het endpoint voor actualiseerZaak\_Lk01 (zelfde endpoint als bij creerzaak\_Lk01)
- *HTTPSoapAction\_actualiseerZaakstatus\_Lk01* de kolom tekst gevuld zijn met de waarde: 'http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/actualiseerZaakstatus\_Lk01'
- *Zender\_Applicatie* met bijv. 'OpenWave' (even afstemmen met de ontvangende partij)
- *Zender\_Organisatie* met bijv. het OIN-nummer van de zendende organisatie (even afstemmen)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ontvanger_Applicatie</i> met naam van ontvangende applicatie (even afstemmen)</li> <li>• <i>Ontvanger_Organisatie</i> met naam van ontvangende organisatie (even afstemmen)</li> <li>• (Ook <i>ontvanger_Administratie</i>, <i>Ontvanger_Gebruiker</i>, <i>Zender_Administratie</i> en <i>Zender_Gebruiker</i> mogen desnoods gedefinieerd worden )</li> </ul> <p>Tot slot moet de vertaaltabel <i>tbzaakstatus</i> de vertalingen bevatten van de waviestatusen naar de externezaaksysteemstatusen. De status <i>StatusGeblokkeerd</i> kan dus leeg zijn. Zie hierboven</p>
4461,4462, 4463, 4464,4465	<p>De <b>blokkeringsdatum bij een omgevingzaak of apv/overige, handhavingen zaak of bij een inrichting</b> kan nu alleen gevuld worden met een schermknop achter die datum. De knop is zichtbaar indien de datum leeg is en de gebruiker blokkeringsrechten heeft. Met de knop wordt de blokkeringsdatum gevuld met de systeemdatum.</p> <p>Het blokkeren kan tevens een trigger zijn om een statuswijzigingsbericht te sturen naar het externe zaaksysteem. Dat is het geval wanneer er sprake is van StUF Zaak/dms koppeling en in de beheertabel <i>tbZaakStatus</i> (zie item 4451) de kaart met <i>StatusGeblokkeerd</i> een gevulde vertaling heeft naar het externe zaaksysteem (zie item 4458). Geldt niet voor inrichtingen.</p>
4467	<p>Indien een sql-statement t.b.v. een opschrift voor een tegel (queries) verkeerd wordt gedefinieerd verschijnt i.p.v. een algemene foutboodschap bovenin het scherm op de bewuste tegel zelf de tekst: fout sql.</p>
	<p>De detailschermen van Omgeving en Handhaving en APV/Overig zijn <b>opnieuw ingedeeld</b>, zodat de belangrijke informatie direct zonder scrollen zichtbaar is (status, afhandeling, ingetrokken).</p>
4472, 4505	<p>De OpenWave browsersversie maakt alleen gebruik van echte zaak/dms berichten (StUF). Daarom zijn drie extra soapactions gedefinieerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij het verzenden van een document (<i>voegzaakdocumenttoe_Lk01</i>) kijkt het programma nu voor de soapaction naar de kolom tekst van de instelling: <i>Sectie: KoppelingDOCNAARDMS Item: HTTPSoapAction_VoegZaakdocumentToe_Lk01</i> (Deze moet eigenlijk de waarde hebben: <a href="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/voegZaakdocumentToe_Lk01">http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/voegZaakdocumentToe_Lk01</a>)</li> <li>• Bij het ophalen van een lijst van documenten (<i>geefLijstZaakDocument_Lv01</i>) kijkt het programma nu voor de soapaction naar de kolom tekst van de instelling: <i>Sectie: KoppelingDOCNAARDMS Item: HTTPSoapAction_geefLijstZaakDocument_Lv01</i> (Deze moet eigenlijk de waarde hebben: <a href="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/geefLijstZaakDocument_Lv01">http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/geefLijstZaakDocument_Lv01</a>)</li> <li>• Bij het ophalen van een document</li> </ul>

	<p>(geefZaakDocumentLezen_Lv01) kijkt het programma nu voor de soapaction naar de kolom tekst van de instelling: <i>Sectie: KoppelingDOCNAARDMS Item: HTTPSoapAction_geefZaakDocumentLezen_Lv01</i> (Deze moet eigenlijk de waarde hebben: <a href="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/geefZaakDocumentLezen_Lv01">http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/geefZaakDocumentLezen_Lv01</a>)</p>
4473,4474,4476,4475,4479,4480,4483,4484	<p><b>Beheertabel TbSoortOmgVerg</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Zaaktypes Omgeving</p> <p><i>Aanroep:</i>  <code>getFlexList(StandardList,nil,nil,vwfrmsoortomgverg;dnkey,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow;deleteStandardRow).</code></p> <p>Via het detailscherm van deze tegel kunnen <b>documenttypes, procedures en aardbesluiten gekoppeld</b> worden aan een zaaktype.</p> <p>Indien een zaaktype <u>niet</u> gekoppeld wordt aan een of meer documenten/procedures/aardbesluiten dan is er bij het oproepen van een keuzelijst met documenttypes of procedures of aardbesluiten geen restrictie (behoudens de vervaldatum).</p>
4482	<p><b>Beheertabel TbAardBesluit</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Afhandeling/besluit (omgevingszaken, apv/overig, oude bouw/sloop en milieu/gebruik)</p> <p><i>Aanroep:</i> <code>getFlexList(StandardList,nil,nil,tbaardbesluit;dvcode,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow([dvcode;Geef unieke codering;string;30]);deleteStandardRow).</code></p>
4489	<p><b>Multiple Upload en Documenttypes.</b> Indien de instelling <i>sectie: KoppelingDOCNAARDMS</i> en <i>item: DocumenttypeVerplicht aangevinkt</i> staat moet de gebruiker bij het uploaden per document aangeven welk documenttype als metadata meegestuurd wordt met de upload. Documenttypes zijn in het beheerportaal met een tegel te definiëren.</p> <p>Documenttypes kunnen nu ook gekoppeld worden aan zaaktypes. Zie het detailscherm achter de tegels zaaktypes omgeving, zaaktypes apv/overig en zaaktypes handhaving.</p> <p>Indien er geen koppeling gemaakt is op een zaaktype en de instelling <i>DocumenttypeVerplicht</i> staat aangevinkt, dan moet de gebruiker bij het uploaden kiezen uit alle documenttypes. Indien documenttypes wel gekoppeld zijn, dan is de keuzelijst daarmee beperkt.</p>
4493	<p>Bij het samenstellen van de lijst van documenten uit het externe zaak/dms op grond van een zakLv01-bericht (StUF Zaak/dms) is niet altijd helder welke tags in het antwoordbericht waarvoor gebruikt zijn door het externe systeem:</p>

	<pre> &lt;ZKN:heeftRelevant StUF:entiteittype="ZAKEDC"&gt;   &lt;ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="EDC"&gt;     &lt;ZKN:identificatie&gt;0000aleff991-7394-48e2-bc68-e1ae45b19a     &lt;ZKN:dct.omschrijving/&gt;     &lt;ZKN:creatiedatum&gt;20160627&lt;/ZKN:creatiedatum&gt;     &lt;ZKN:titel&gt;geluidsonderzoek averijhaven bouwlawaaai&lt;/ZKN:t     &lt;ZKN:beschrijving&gt;Notitie Nb-wet-Anders&lt;/ZKN:beschrijving     &lt;ZKN:auteur/&gt;     &lt;ZKN:link&gt;http://10.1.1.13/decosweb/asp/asp/item.aspx?I=F9AE   &lt;/ZKN:gerelateerde&gt; &lt;/ZKN:heeftRelevant&gt; </pre> <p>Default gebruikt OpenWave de tag &lt;titel&gt; voor de kolom titel en &lt;dct.omschrijving&gt; voor de kolom map.</p> <p>Met twee instellingen kan hier vanaf geweken worden:  Met de kolom <i>tekst (string)</i> kan bij de instelling <i>Sectie: KoppellingDocnaardms Item: WaveKolomTitelIsStUFTag</i> opgegeven worden welke tag gebruikt moet worden voor de kolom titel en met item: <i>WaveKolomMapIsStUFTag</i> idem dito voor de kolom map.  LET OP: de tag moet aangegeven worden inclusief de tekens &lt; en &gt; en zonder namespace dus bijvoorbeeld &lt;beschrijving of &lt;titel&gt;.</p>
4502	<p>Bij het zenden van berichten naar externe services is bij Transportlaag HTTP de entity.setContentEncoding(myCharset) eruit gehaald.</p>
	<p>Bij de detailvensters bij inrichtingen met coördinaten is het label <b>cirkelstraat</b> veranderd in <b>cirkelstraal</b>.</p>
	<p><b>Beheertabel TbSoortOvVerg</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Zaaktypes APV/Overig</p> <p><i>Aanroep:</i>  <i>getFlexList(StandardList,nil,nil,vwfrmsoortovverg;dvcode,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow([dvcode;Geef unieke codering;string;30]);deleteStandardRow).</i></p> <p>Via het detailscherm van deze tegel kunnen <b>documenttypes, procedures en aardbesluiten gekoppeld</b> worden aan een zaaktype.</p> <p>Indien een zaaktype <u>niet</u> gekoppeld wordt aan een of meer documenten/procedures/aardbesluiten dan is er bij het oproepen van een keuzelijst met documenttypes of procedures of aardbesluiten geen restrictie (behoudens de vervaldatum).</p>
	<p><b>Beheertabel TbSoortHhZaak</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Zaaktypes APV/Overig</p> <p><i>Aanroep:</i>  <i>getFlexList(StandardList,nil,nil,vwfrmsoorthhzaak;dnkey,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow;deleteStandardRow).</i></p> <p>Via het detailscherm van deze tegel kunnen <b>documenttypes, procedures en aardbesluiten gekoppeld</b> worden aan een</p>

	<p>zaaktype.</p> <p>Indien een zaaktype <u>niet</u> gekoppeld wordt aan een of meer documenten/procedures/aardbesluiten dan is er bij het oproepen van een keuzelijst met documenttypes of procedures of aardbesluiten geen restrictie (behoudens de vervaldatum).</p>
4520	<p><b>Beheertabel TbHandhAfronding</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Afhandeling handhaving</p> <p><i>Aanroep: getFlexList(StandardList,nil,nil,tbhandhafronding;dvcode,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow([dvcode;Geef unieke codering;string;30]);deleteStandardRow).</i></p>
4529, 4646	<p><b>Beheertabel TbAdviesinstanties</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Adviesinstanties</p> <p><i>Aanroep: getFlexList(StandardList,nil,nil,vwfrmadviesinstanties;dvcode,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow([dvcode;Geef unieke codering;string;120]);deleteStandardRow)</i></p> <p>Via het detailscherm van deze tegel kunnen <b>documenttypes en adviescategorieen gekoppeld</b> worden aan een adviesinstantie.</p>
4542	<p><b>Beheertabel TbAdviesCategorie</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Adviescategorieen</p> <p><i>Aanroep: getFlexList(StandardList,nil,nil,tbadviescategorie;dnkey,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow;deleteStandardRow)</i></p>
4610,4630	<p>Wanneer een schermkolomdefinitie aan een rapportdefinitie is gekoppeld en de tag &lt;wavetype&gt;string&lt;/wavetype&gt; van een database-floatfield daarin is veranderd in &lt;wavetype&gt;float&lt;/wavetype&gt; dan zal bij export naar excel een float in de cell gezet worden.</p> <p>Idem voor &lt;wavetype&gt;integer&lt;/wavetype&gt; (met integer dus).</p> <p>Voor een datumfield geldt dat bij &lt;wavetype&gt;datum&lt;/wavetype&gt; deze in het format dd-mm-yyyy gezet (standaard yyyy-mm-dd) wordt.</p> <p>Een afwijkende koptekst voor een rapport kan nu ook opgegeven worden in de schermkolomdefinitie.</p>
4627	<p>Bij de autorisatie van de rapporten keek het programma alleen naar die rapporten waarvan het vereist autorisatieniveau kleiner was dan die van het rapportageniveau van de medewerker. Dat is nu veranderd naar kleiner dan of gelijk aan.</p>
4645	<p>In het #zi -zakenscherm werden ten onrechte regels grijs uitgeschreven terwijl ze niet geblokkeerd waren. Opgelost</p>
4649	<p>De tegels met openstaande en afgehandelde adviezen gaven verkeerde informatie indien een of meer adviezen vervallen waren. Opgelost met database-updatescript 3.1.10</p>

4651	<p><b>Beheertabel TbInspAanleiding</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Inspectietrajectsoorten</p> <p><i>Aanroep:</i>  <code>getFlexList(StandardList,nil,nil,tbinspaanleiding;dnkey,  nil,nil,nil,nil,insertStandardRow([dvcode;Geef unieke codering in  max 5  karakters;string;120])[dvaanleiding;Omschrijving;string;200]);dele  teStandardRow)</code></p> <p>Via het detailscherm van deze tegel kunnen <b>documenttypes gekoppeld</b> worden aan een Inspectietrajectsoort .</p>
4669, 4670, 4671, 4672	<p>In de <b>beheerstabel tbmessagelog</b> worden de verzonden en ontvangen <b>StUfZaken</b> en <b>StUfOLO</b> berichten gelogd.</p> <p>Deze lijst wordt alleen gevuld indien de instelling aangevinkt is van <i>Sectie: OWB en Item: MessageLog</i>.</p> <p>In kolom <i>getal1</i> van deze instelling staat het aantal dagen dat de loggingskaarten bewaard moeten blijven. Default is dat 31.</p> <p>De berichten in de tabel tbmessagelog zijn toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Messagelog</p> <p><i>Aanroep: getFlexList(tbmessagelog).</i></p>
4685, 4686, 4789	<p><b>Beheertabel TbMilUrgentie</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Urgentieklassen</p> <p><i>Aanroep:</i>  <code>getFlexList(StandardList,nil,nil,tbmilurgentie;dnkey,  nil,nil,nil,nil,insertStandardRow([dvcode;Geef unieke codering in  max 5  karakters;string;120])[dvomschrijving;Omschrijving;string;200]);d  eleteStandardRow)</code></p> <p>Via het detailscherm van deze tegel kunnen <b>afwijkingen op de cyclus bij een urgentieklasse per gemeente</b> worden gedefinieerd .</p>
4690	<p>Bij het automatisch genereren van een nieuw inspectietraject bij een inrichting gebruikt OpenWave de kolommen <i>dvorigurgtermeeneheid/dvorigurgtermaantal</i> uit <i>vwfrmmilinrichtingen</i> met de standaard cyclus voor de gekozen urgentieklasse. De afwijking op inrichtingniveau staat ook in deze view met de kolommen <i>dvafwurgtermeeneh/dvafwurgtermaantal</i> (deze laatste hebben voorrang op de standaard).</p> <p>De opbouw van de standaardkolommen is nu gewijzigd. <b>In de beheerportal worden de urgentieclasses bijgehouden met hun standaard inspectiecyclus, maar hier kan nu per gemeente een afwijking op gedefinieerd worden.</b> (zie 4685)</p> <p>Voor het vullen van de <i>dvorigurgtermeeneheid/dvorigurgtermaantal</i></p>

	<p>uit vwfmmilinrichtingen kijkt OpenWave eerst of er voor de betrokken gemeente bij de inspecte een afwijking op de cyclus is. Zo ja dan neemt ie deze en anders de standaard.</p>
4693, 4694	<p>Op alle flexlijst en flexdetailschermen is vanaf heden rechtsonder in heeeeeeeel lichtgrijs <b>versieinformatie</b> zichtbaar. Klikken op deze tekst opent een venstertje met gegevens over de schermopbouw.</p> <p>De identifier van het scherm waarin de kolominformatie staat wordt getoond en de herkomst van de identifier. De applicatiebeheerder kan namelijk zelf de schermopbouw aanpassen. Met de informatie die hier getoond wordt is zichtbaar of het standaard scherm getoond wordt of een afwijking daarop. Er zijn twee mogelijkheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aar : dat betekent standaard : de normale situatie bij een klant</li> <li>- tbscreencolumns: dat betekent een afwijkend scherm dat opgehaald is uit de tabel tbscreencolumns op basis van de schermidentifier.</li> </ul>
4697	<p>Wanneer de Duskservice zakLk01.zakLk02 (stufZaken) nleest of OLO-berichten verwerkt dan kan het zo ingesteld staan, dat na het verwerken, automatisch processtappen gekoppeld moeten worden aan de nieuwe Open-Wave kaart. Dat ging niet helemaal goed. Een benankrijke kolom dninvoegn werd namelijk daarbij niet gevuld. Dat had tot gevolg dat die processtappen niet konden worden verwijderd. Opgelost in de Duskservices (releases dusk-olo 3172 en dusk-stufzaken :3162).</p>
4698	<p>Portal liep vast wanneer voor een gebruiker alle toegekende tegels in een kolom conditioneel zichtbaar of onzichtbaar zijn. Opgelost (hele kolom onzichtbaar).</p>
4718	<p><b>Inloggen.</b> Bij het inloggen kijkt het programma vanaf nu of het gecrypte passwordveld bij de inlogger gevuld is. Zo ja, dan wordt daarmee de vergelijking gedaan, zoniet dan wordt vergeleken met de plain password.</p> <p>Vanaf versie 1.8 zal alleen nog met het gecrypte password worden gewerkt en zullen de plain passwords worden leeggemaakt. Het is overigens al sinds 1.6 zo dat plain passwords automatisch gecrypt worden opgeslagen. Ook in desktopversie.</p>
4716, 4721, 4763	<p><b>Editor op maat voor bepaalde kolommen.</b></p> <p>Kolommen waarin sql of xml of html of Json code ingegeven moet worden (of alleen worden getoond) kunnen van nu af aan met een speciale editor worden getoond t.b.v. de leesbaarheid. Door het kleurgebruik is direct zichtbaar dat je met een dergelijke kolom van doen hebt. Als de cursor in de kolom staat kan met de F11 toets getogged worden naar groot/klein scherm.</p> <p>Zie bijvoorbeeld bij schermkolominformatie (beheer)</p>
4725	<p><b>Beheertabel TbMilOmsRadius</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Milieucirkels. (tabel met omschrijvingen zoals gevaar, stank e.d.) Voorheen was dit een vaste lijst.</p> <p><i>Aanroep:</i></p>

	<i>getFlexList(StandardList,nil,nil,tbmilomsradius;dnkey,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow([dvcode;Geef unieke codering max 10 karakters;string;30][dvomsradius;Omschrijving;string;300]);deleteStandardRow)</i>
4729	<b>Beheertabel TbAsbestToegepast</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Asbesttoepassingen. (tabel met plekken waar asbest in een pand wordt aangetroffen zoals dak, erfafscheidingen e.d.) Dit alles ten behoeve van een nieuwe tegel Asbest op de zaakportaal van een inrichting. <i>Aanroep:</i> <i>getFlexList(StandardList,nil,nil,tbasbesttoegepast;dnkey,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow([dvomschrijving;Plek waar asbest is toegepast;string;300]);deleteStandardRow)</i>
4730	<b>Beheertabel TbGebouwgebruik</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Gebouwgebruik. (tabel met feitelijke categorieën van gebruik van een pand, zoals wonen, kantoor, creche) Dit alles ten behoeve van een nieuwe tegel Asbest op de zaakportaal van een inrichting. <i>Aanroep:</i> <i>getFlexList(StandardList,nil,nil,tbgebouwgebruik;dnkey,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow([dvomschrijving;Gebruik zoals wonen atelier of opslag;string;300]);deleteStandardRow)</i>
4731	<b>Beheertabel TbGebouwspec</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Gebouwdoeelgebruik. (tabel met gebruikspecificaties waarvoor het gebouw is gemaakt zoals kantoor, kinderdagverblijf, atelier) Dit alles ten behoeve van een nieuwe tegel Asbest op de zaakportaal van een inrichting. <i>Aanroep:</i> <i>getFlexList(StandardList,nil,nil,tbgebouwspec;dnkey,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow([dvspecificatie;Gebruiksdoel van gebouw zoals kinderdagverblijf;string;300]);deleteStandardRow)</i>
4732, 4733	In de lijst van processtappen is nu rechtstreeks de kolom afgehandeld datum te muteren
4741, 4742 4745,	<b>Nieuwe tegel bij inrichtingenportaal: Asbestsanering.</b> Met nieuwe rechten asbest bij inrichtingen (beheer: rechten) <i>Aanroep: getFlexList(tbmilasbest,tbmilinrichtingen,{id},,V).</i> Achter de tegel de te saneren asbestplekken per inrichting.
4756, 4768	In het detailscherm van de medewerker is nu een <b>lijstje opgenomen met geregistreerde devices</b> per medewerker. Wordt dus alleen gevuld indien 2-factor aanstaat voor die medewerker.
4763	Kolom met scherm informatie bij schermkolom informatie (beheer) nu met aparte editor voor xml.
4765	Sorteringprobleem met Postgres op Linux op stratenlijstje bij portaal zaken/inrichtingen. Opgelost.
4776	Dropdownlijstes reageren vanaf nu niet alleen op de eerste letter, maar op een reeks. Dus: Openen dropdownlijst en intikken 'boer-' zet de pointer direct op item dat begint met 'boer-'

4779	Bij definitie <b>rapport is kopieerfunctie</b> toegevoegd
4780	Bij definitie <b>sjabloon is kopieerfunctie</b> toegevoegd
4781	<p>In de <b>beheerstabel tbbadextupload</b> worden de bestanden gelogd die door een externe partij via OpenWave listener op de uploadmap zijn gelaatst om verder verwerkt te worden naar bijvoorbeeld het dms, en waarbij het verwerken niet goed is gegaan. In beginsel gaat het alleen om de OLO-bijlages.</p> <p>Aanroep:  <code>getFlexList(StandardList,nil,nil,tbbadextupload;dnkey,nil,nil,nil,nil,deleteStandardRow)</code></p> <p>De verwerking kan bijvoorbeeld niet goed gaan omdat op het moment van plaatsting het OLO-nummer nog niet bekend is in OpenWave OF omdat het bijbehorende externe zaaknummer in OpenWave nog niet bekend is. Er is daarom een mogelijkheid van vertraging ingebouwd met de instelling:  <i>Sectie: KoppelingDOCNAARDMS en Item: WachtOpExtAantalSeconden.</i> In <i>getal1</i> staat het aantal seconden dat het programma wacht om te kijken of er ondertussen al een olo of extern zaaknr bekend is. In <i>getal2</i> staat het aantal keer dat deze operatie herhaald mag worden.</p> <p>Wanneer het verwerken van een OLO-bijlage moet gebeuren met stuf.zaken dan wordt het documenttype bepaald door de kolom <i>Tekst</i> van de instelling <i>Sectie: KoppelingDOCNAARDMS en Item: OloDocType</i></p> <p>Of de verwerking nu wel of niet goed gaat: de file op de uploadmap wordt verwijderd.</p>
4782	<p><b>Beheertabel TbInspResultaat</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Inspectie resultaat.</p> <p>Aanroep:  <code>getFlexList(StandardList,nil,nil,tbinspresultaat;dnkey,nil,nil,nil,nil,insertStandardRow([dvomschrijving;Resultaatomschrijving;string;300]);deleteStandardRow)</code></p>
4783	<p>De <b>verwerking van het OLO-bericht kan leiden tot aanmaken zaak in externe zaakstelsel</b> (zaak/dmskoppeling)</p> <p>Dit is het geval wanneer de instelling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sectie: Koppeling OLO en Item: AanmakenZaakmetZaak/dms aangevinkt is.</li> </ul> <p>EN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de verwerking van het OLO-bericht zonder fouten is afgehandeld (een Bv03-antwoordbericht)</li> </ul> <p>EN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De berichtsoort van het OLO-bericht was <ul style="list-style-type: none"> <li>o vrgDi01AanvragenVooroverleg of</li> <li>o omvDi01AanbiedenAanvraag of</li> </ul> </li> </ul>

	<p>o omvDu01LeverenAanvraag</p> <p>EN - De oloverwerking daadwerkelijk heeft geleid tot de aanmaak van een nieuwe kaart in tbomgvergunning</p> <p>EN -Het endpoint voor de API wizard MaakZaakInZaaksysteem gedefinieerd is in de kolom tekst van instelling sectie:Koppeling OLO item EndpointClassWizard bijv 'https://ip_server:poort/services/nl.rem.openwave.published.Wizard.nl.rem.openwave.published.WizardHttpsSoap11Endpoint/';</p> <p>EN Het endpoint voor de API getAuthorisation gedefinieerd is in de kolom tekst van instelling sectie:Koppeling OLO item EndpointClassMedewerker bijv 'https://ip_server:poort/services/nl.rem.openwave.published.Medewerker.nl.rem.openwave.published.MedewerkerHttpsSoap11Endpoint/';</p> <p>EN de user/pass waarmee getAuthorisation aangeroepen wordt moeten (plain) gedefinieerd zijn in de kolommen tekst van de instellingen sectie: logon item: ExternOLOLogin en sectie: logon item: ExternOLOpass</p> <p>Voorst moet deze user/pass wel opgenomen zijn in de medewerkertabel waarbij:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de user toegang moet hebben tot de browsersversie EN</li> <li>- passworddatum verloop nooit aangevinkt is EN</li> <li>- de kolom 2-factor authenticaton opheffen aangevinkt is. EN</li> <li>- de user lid is van een rechtengroep die minimaal bij de omgevingzaken het recht 'Wijzigen externe zaaknummers inclusief OLOnr 'aangevinkt heeft (ALLE overige rechten mogen uitgevinkt zijn).</li> </ul> <p>Zie verder instellingen bij 4516: StUF Zaak/dms koppeling</p>
4787	<p>Indien de Stuf/ zaken koppeling aanstaat en het inspectietraject gekoppeld zou moeten zijn aan een zaak in het zaak/dms systeem, dan kan de <b>afsluitschermknop bij dat inspectietraject disabled</b> zijn wanneer de externe zaak/dmscode (dvintzaakcode) nog leeg is en/of het resultaat nog leeg is.</p> <p>(Een inspectietraject zou gekoppeld moeten zijn aan het externe zaakstelsysteem indien de moduleletter waar de inspectie onder valt: (W = omgeving, H = handhaving , O = APV/Overig, V=Inrichting ) NIET voorkomt in de kolom info van de instelling Sectie Koppeling Zaak en Item: ZaaktypeInspectietraject ).</p>
4792	<p>Een MS-Word sjabloon mag zowel een dotx als docx extensie hebben. Maakt niet uit.</p>
4797	<p><b>Beheertabel TbSrtToestemming</b> toegankelijk (alleen voor beheerders) via tegel Soort Activiteit Onderdeel Aanroep:</p>

	<i>getFlexList(StandardList,nil,nil,tbsrttoestemming;dnkey,nil,nil,nil,ni l,insertStandardRow([dvtoestemmingnaam;Soort activiteit/onderdeel;string;300]);deleteStandardRow)</i>
4803	<p>In verband met de mogelijkheid dat <b>eenzelfde OLO-bericht min of meer tegelijk twee of meer keer kan worden aangeboden</b> zal de service voor verwerken van OLO-bericht nu kijken of op de server de file BezigMetOLO.txt bestaat. Zo ja dan (pollend) maximaal 5 seconden tot de file BezigMetOLO.txt niet meer bestaat. Als die file BezigMetOLO.txt niet bestaat (of na 5 seconden) dan maakt de OLO-service zelf een file met de naam BezigMetOLO.txt aan en verwerkt het OLO-bericht en vernietigt daarna de file BezigMetOLO.txt</p> <p>Noodzakelijke instelling: In de sectie [LOG] van de dusk.ini (de configuratiefile naast de Berichtenservice DUSK) moet het Item MapOloZaakBenBezig zijn opgenomen en gevuld met een mapverwijzing waarop de service schrijf-en verwijderrechten heeft. Voor deze instelling zijn dus systeembeheerrechten op de server nodig.</p>
4812	<p>De tegel Openstaande adviezen (of uitgezette adviesaanvragen) gaat uit van een lege adviesdatum (vwfrmomgorkestrator_adv).</p> <p>Andere tegels zoals recent binnengekomen adviezen kijken naar de kolom datering advies.</p> <p>Dit kan verwarrend werken.</p> <p>Indien in beheer bij portaldefinitie van de tegel openstaande adviesaanvragen de parameter status wordt omgezet in de actie van 0 naar 10 dan zal ook de de lijst openstaande adviesaanvragen kijken naar een lege dateringadvies (vwfrmomgorkestrator_datadv).</p> <p>Dus</p> <p><i>getFlexList(OpenAdviezen,nil,nil,10,nil)</i> geeft lijst van openstaande adviesaanvragen op basis van dateringadvies en <i>getFlexList(OpenAdviezen,nil,nil,0,nil)</i> geeft lijst van openstaande adviesaanvragen op basis van datumadvies.</p>
4815	<p>Status werd niet ververst bij omgevingzaken na wijziging geldig tot en met (datum &lt; systeemdatum), vervallen, geschorst en vernietigd. Opgelost.</p>
4825	<p>Bij het creeren van een nieuwe zaak nam het programma als wavezaakcode achter het masker het eerstvolgende vrije nummer i.p.v. de hoogste + 1. Opgelost.</p>
4850	<p>Levensduur van 2 factor cookie interpreteerde <i>getal1</i> van de instelling Sectie = 'Device' en Item = 'Unlock_Cookie_MaxDagenSindsCreatie' als uten i.p.v. dagen. Opgelost.</p>
4859	<p>Editschuif uitgevinkt (niet zichtbaar en altijd muteren) werkte niet. Opgelost.</p>
4863	<p>In de lijst van de beheertabel <b>Configuratie</b> is nu ook linksonder de <b>kopieerknop</b> opgenomen</p>
4866	<p>De eerste kopregel van de header van Openingsportaal en zelfgedefinieerde portals kijkt nu naar de kolom portalname. Uitzonderingen zijn dus de vaste, verplichte portals beheer, rapportage, zoeken en de zaakportalen: Apvoverig, handhavingdetail, omgevingdetail en inrichtingdetail</p>

4868	<p>Indien de instelling <i>Sectie: <b>Koppeling OLO en Item:BestaandeZaakNietOverschrijven</b></i> aangevinkt staat, heeft dat tot konsekwentie dan wanneer een OLO-bericht wordt verwerkt met een OLO-aanvraagnummer dat al bestaat in OpenWave, de gegevens van die bestaande zaak NIET worden overschreven.</p> <p>De bijlages van het OLO-bericht worden wel opgenomen in de tabel nagekomen OLO-berichten in zoverre deze nog niet bestonden (check op de tag bestandsnaam). Als de instelling niet bestaat of is uitgevinkt dan worden de gegevens dus wel overschreven (bestaande situatie)</p>
4874	<p>Portaal header bij inrichtingen aangepast. Eerste regel: inrichtingnaam. Tweede regel: inrichtingnummer + bedrijfsoort</p>
4875	<p>Indien een nieuwe zaak wordt aangebracht in extern zaakstelsel met StUF zaak/dms koppeling en dat gebeurt vanuit een inspectie, waarbij de onderliggende hoofdzaak zelf als een extern zaak.dms nummer heeft, dan wordt het zakLk01 bericht uitgebreid met een blok <b>ExtraElementen met attribuut Naam = "IsDeelzaakVan"</b> waarin de externe zaakcode van de onderliggende zaak komt.</p>
4877	<p>Bij aanmaken van nieuwe stal (inrichtingen) kan nu op het eerste scherm van de wizard direct het <b>aantal dieren</b> worden opgegeven.</p>
4883,4884 4885,4886	<p>Bij uitgaande stuf zaak/dms berichten t.b.v. opvragen en plaatsen van documenten kan de http-header voorzien worden van een naam/pass. Vooralnog alleen met type Basic.</p> <p>Als de instelling <i>Sectie: Koppeling DOCNAARDMS en Item: <b>HTTPAuthenticatieNaam</b></i> bestaat en is aangevinkt dan wordt de verzending over HTTPS geautoriseerd met :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• authenticatiennaam is kolom <i>tekst</i> van de instelling <i>Sectie: Koppeling DOCNAARDMS en Item: HTTPAuthenticatieNaam</i></li> <li>• authenticatiepass is kolom <i>tekst</i> van de instelling <i>Sectie: Koppeling DOCNAARDMS en Item: HTTPAuthenticatiePass</i></li> </ul>
4881,4882	<p>Bij uitgaande stuf zaak/dms berichten t.b.v. aanmaken zaak of veranderen van Status kan de http-header voorzien worden van een naam/pass. Vooralnog alleen met type Basic.</p> <p>Als de instelling <i>Sectie: Koppeling ZAAK en Item: <b>HTTPAuthenticatieNaam</b></i> bestaat en is aangevinkt dan wordt de verzending over HTTPS geautoriseerd met :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• authenticatiennaam is kolom <i>tekst</i> van de instelling <i>Sectie: Koppeling ZAAK en Item: HTTPAuthenticatieNaam</i></li> <li>• authenticatiepass is kolom <i>tekst</i> van de instelling <i>Sectie: Koppeling ZAAK en Item: HTTPAuthenticatiePass</i></li> </ul>
4890	<p>De labels op de tabbladen zijn nu identiek aan de eerste kopregel van de onderliggende portalen</p>